

# Vinil Clásico

VINIL CALANDRADO  
DE USO GENERAL



El Vinil Clásico está intencionado para el desarrollo de gráficos para aplicaciones en interiores y exteriores.

## Vinil Clásico

Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores (<3 años exteriores)

Las modalidades con adhesivo removible se remueven sin dejar residuo en la superficie hasta un año

Acabados mate y brillante

Adhesivo con Block-Out transparente o gris, con adhesivo permanente o removible

Opciones con Sistema Libre de Burbujas disponible

Fácil instalación para superficies planas y curvas ligeramente pronunciadas sin remaches

**Liner 90# Dimensionalmente Estable:** vinil blanco calandrado de 3mil brillante o 4mil mate con un liner 90# dimensionalmente estable y con adhesivo permanente o removible gris

**Liner 90# Libre de Burbujas Dimensionalmente Estable:** vinil blanco calandrado de 3mil brillante o 4mil mate con un liner 90# libre de burbujas, dimensionalmente estable y con adhesivo permanente o removible gris

**Compatibilidad de Impresión:** Látex, Solvente, Eco-Solvente, Gran Formato UV, Offset Convencional y UV, HP Indigo y Serigrafía

## Aplicaciones

Gráficos

Letraje

Etiquetas

Señalización P.O.P Calcomanías

Calcomanías

Gráficos para Flotilla

Promocionales en Tienda

Certified for  
HP Indigo



# Vinil Clásico | VINIL CALANDRADO DE USO GENERAL



## PRODUCTOS DE STOCK ▶

Acabado	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	GSM	Peso en KG por mil pliegos	hojas/cartón
<b>HP Indigo</b>								
Blanco Mate	SPM400FWPIN1218	30.48 x 45.72 cm	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	300	45.35	400
	SPM400FWPIN1319	33 x 48.26 cm					50	400
Transparente Brillante	SPM400FCPIN1218	30.48 x 45.72 cm	3 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	290	43	400
	SPM400FCPIN1319	33 x 48.26 cm					45.35	400

Acabado	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	hojas/cartón
<b>Gran Formato</b>						
Blanco Brillante	SPM390G5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM390GWF5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM390GWR/GR5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Removible	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPE390GWF/GR5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1
Blanco Mate	SPM490FWP5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1
	SPM490FWR5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	1
Blanco Mate	SPM490FWP/GR5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM490FWR/GR5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Removible	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPE490FWP/GR5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1
	SPE490FWR/GR5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Removible	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1

Certified for  
HP Indigo



## OFRECIMIENTO EN TAMAÑOS ESPECIALES ▶

Acabado	SKU #	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
<b>Vinil base sin recubrimiento - Offset UV y Serigrafía UV</b>						
Blanco	CV400FW/HT	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Alto Adhesivo	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWP/GR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FW/P	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV600FW	1.37 mt	6 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.62#
	CV800FW	1.37 mt	8 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.62#
Transparente	CV400FW/R	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400C/P	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Negro Mate	CV400C/R	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FB	1.37 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#

Acabado	SKU #	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
<b>Vinil Recubierto - Offset Convencional</b>						
Mate Blanco	CV400FWP/TC	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWP/TC/GR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWR/TC	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWR/TC/GR					
Mate Transparente	CV400CP/TC	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Layflat	.50#



Nekoosa tiene 3 plantas grográficamente ubicadas en lugares estratégicos para un tiempo de traslado más rápido para pedidos especiales en hoja.

## DATOS TÉCNICOS ▶

3 Mil ▶	SPM390G	SPM390GWF5450	SPM390GWR/GR	SPE390GWF/GR	SPE390GWR/GR
<b>Características Físicas</b>					
Acabado	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Adhesivo	Gris Permanente	Permanente	Gris Removible Adhesivo Moderado	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Altamente Removible
Película	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado
Liner	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable Libre de Burbujas	90# Dimensionalmente Estable Libre de Burbujas
Opacidad	99+%	90% mínimo	99+%	99+%	99+%
Nivel de Brillo	80% Típico	80% Típico	80% Típico	80% Típico	80% Típico
Grosor	Película	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil
	Grosor Total	10.5 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil	11.5 ± 0.2 mil
Adhesión	"SS 15 min Room Temp Dwell"	50 oz/in mínimo	50 oz/in mínimo	13-17 oz/in típico	50 oz/in mínimo
	SS 24 hr Room Temp Dwell	80 oz/in mínimo	70 oz/in mínimo	33-37 oz/in típico	80 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	125-130 gsm	120-125 gsm	125-130 gsm	125-130 gsm
	Total con Liner	275-285 gsm	265-275 gsm	275-285 gsm	280-290 gsm

4 Mil ▶	SPM490FWP5450	SPM490FWR5450	SPM490FWP/GR	SPM490FWR/GR	SPE490FWP/GR	SPE490FWR/GR
<b>Características Físicas</b>						
Acabado	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Adhesivo	Permanente	Removible	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Moderado	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Moderado
Película	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado
Liner	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Libre de Burbujas	90# Libre de Burbujas
Opacidad	90% mínimo	90% mínimo	100%	100%	100%	100%
Nivel de Brillo	8% Típico	8% Típico	8% típico	8% típico	8% típico	8% típico
Grosor	Película	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil
	Grosor Total	10.5 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil	11 ± 0.4 mil	11 ± 0.4 mil	11.8 ± 0.4 mil
Adhesión	SS 15 min Room Temp Dwell	50 oz/in mínimo	50 oz/in mínimo	50 oz/in mínimo	13-17 oz/in mínimo	45 oz/in mínimo
	SS 24 hr Room Temp Dwell	70 oz/in mínimo	12-16 oz/in	65 oz/in mínimo	23-25 oz/in mínimo	48 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	135-140 gsm	135-140 gsm	140-145 gsm	140-145 gsm	140-145 gsm
	Total con Liner	280-290 gsm	280-290 gsm	290-300 gsm	290-300 gsm	300-310 gsm

Condiciones de Uso	Permanente	Removible
Tiempo de Vida en Almacenamiento	1 año	1 año
Duración en Exteriores	3 años	3 años
Aplicación de Temperatura Mínima	35° F (1.7° C)	40° F (4.4° C)
Rango de Temperatura de Servicio	-20° a 150° F (-28.9° a 65.6° C)	10° a 140° F (-23.3° a 60° C)
Resistencia a Solvente	Excelente	Excelente
Resistencia a Químicos	Excelente	Excelente

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento.